

Vario		Vario 90	Vario 130
Artikel Nr. Ständerausführung		01 00 16 / 01 00 28**	01 00 17 / 01 00 29**
Restfarbenabholung		optional	optional
Einzeltakt		ja	ja
Mehrfachdruck		ja	ja
Dauerlauf		ja	ja
Stückzähler		ja	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	1.200	1.200
Farb-/Raketopf	Ø mm	90	130
Rakelanpressdruck stufenlos		ja	ja
Klischeegröße	mm	100 x 215	150 x 300
Druckbildgröße max.	Ø mm	85	125
Tamponhub über Druckgut stufenlos	mm	20 - 100	20 - 100
Tamponhub über Klischee stufenlos	mm	20 - 100	20 - 100
Tamponeinbauhöhe max.	mm	95	95
Druckkraft max.	N	2.200	2.200
Antrieb		elektropneumatisch	elektropneumatisch
Anschlusswert	kW	0,5	0,5
Anschlussspannung	V/phasig	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Schnittstelle		D-SUB 37-polig	D-SUB 37-polig
Netzfrequenz	Hz	50-60	50-60
Steuerung		SPS	SPS
Steuerspannung	V/DC	24	24
Vorsicherung	A	16	16
Pneumatikanschluss Feinfilter 5 µm	bar	6	6
Luftverbrauch/Takt	NL	11	11
Breite (Restfarbenabholung)	mm	484 / 504**	484 / 504**
Tiefe	mm	1.110	1.110
Höhe	mm	1.510	1.510
Gewicht	ca. kg	190	190

**= 2-Farbenausführung mit 2x Basis Rakeleinheit

Lieferumfang

- Werkzeugsatz
- Papierbecher / 10 Stck.
- 1 Pinsel
- 1 Spritzflasche 500 ml
- 1 Montagelisch (2**)
- 1 Greifzange (2**)
- 1 Farb-/Raketopf (2**)
- 1 Druckring (2**)
- 1 Tamponkupplung (2**)
- 1 Tampon, 6 Shore-A, Silikonmaterial 03 (2**)
- Fußtaster
- Dokumentation

Zubehör & Optionen

- Farb-/Raketopf Ø 130 mm Aluminium
- Umbausatz auf Farb-/Raketopf Ø 140 mm
- Tamponkupplungen
- 2-Farben-Druckring für 2x Ø 60 mm
- Tamponverschiebeeinrichtung
- Rundschaltteller
- Restfarbenabholung "Vario 90/130"
- 1- oder 2-Farben-Ausführung



TAMPOPRINT® AG
 Lingwiesenstraße 1
 70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
 ☎ +49 7150 928-0
 Fax: +49 7150 928-400
 E-Mail: info@tampoprint.de
"Ventes et Affaires Françaises"
 ☎ +49 7150 928-144
 Fax: +49 7150 928-432
 E-Mail: ventes@tampoprint.de
 http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
 1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
 ☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
 Fax: +1 772 778-8289
 E-Mail: sales@tampoprint.com
 http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
 c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
 ☎ +34 93 2327161
 Fax: +34 93 2471500
 E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
 http: www.tampoprint.es

Händler:

ORIGINAL



Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT®-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeit gültigen europäischen Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 -1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

Änderungen vorbehalten! ©Copyright



TAMPOND RUCKMASCHINEN
 ZUBEHÖR
 SERVICE

Variable Druckbildgrößen bis Ø 85 oder bis Ø 125 mm

Variabel wählen zwischen 1 oder 2 Druckmotiven / Farbtönen

Variabler Stand-Alone Arbeitsplatz

*technologies for your future
 made in germany*

ORIGINAL



Tampodruckmaschinen
 ALFALAS® Lasersysteme
 Automationen



VERGRÖßERN? - GERNE!

Die Besonderheit

der Maschinenserie "VARIO" ist ihr variabel umbaubares Farb-/Rakelsystem. Der Wechsel von Ø 90 auf Ø 130 mm oder umgekehrt ist durch den "Basis-Umbausatz" jederzeit möglich.

Jederzeit kann die Basismaschine mit der Option einer zweiten Topfeinheit ausgestattet werden. Der Einsatz von 2 Farben, 2 Motiven bzw. 2 Druckpositionen ist damit ermöglicht.

Eine Tamponverschiebeeinheit ist die ideale optionale Ergänzung für den 2-Farbandruck auf eine Druckposition.


Die großzügig bemessene Tamponeinbauhöhe ermöglicht den Einsatz von großvolumigen Tamponformen.

Der stufenlose Rakelanpressdruck ist pneumatisch gesteuert.



"Vario 90/130"
1x "Vario-Unit" 130

"Vario 90/130"
2x "Vario-Unit" 130



Der Tampondruck ohne klassische Tampondruckmaschine.

Die "Topfeinheit integriert" ist ein Solitär. Ausgestattet mit allen notwendigen Grundfunktionen und der Möglichkeit zur Integration in kundenspezifische Automationen.

Topfeinheit integriert in Anlage

Restfarbenabholung "Vario" 1-farbig

Tamponverschiebeeinheit



Referenz: Original-Druckteile auf der hochflexiblen "Linear Modul 2010" gefertigt.

