

DATOS TÉCNICOS

SERIE VARIO

Vario		Vario 90	Vario 130
Artículo nº. Modelo de sobremesa		01 00 16 / 01 00 28**	01 00 17 / 01 00 29**
Sistema limpiador de tampones		opcional	opcional
Ciclo individual		sí	sí
Impresión múltiple		sí	sí
Ciclo continuo		sí	sí
Contador de piezas		sí	sí
Regulación variable de velocidad		sí	sí
Ciclos/hora	máx.	1.200	1.200
Vaso/tintero	∅ mm	90	130
Presión variable de la cuchilla rascadora		sí	sí
Medida de cliché	mm	100 x 215	150 x 300
Medida máx. imagen de impresión	∅ mm	85	125
Carrera variable de velocidad del tampón sobre la pieza	mm	20 - 100	20 - 100
Carrera variable de velocidad del tampón sobre el cliché	mm	20 - 100	20 - 100
Regulación de altura máx. del tampón	mm	95	95
Fuerza de presión máx.	N	2.200	2.200
Accionamiento		electro-neumático	electro-neumático
Consumo nominal de corriente	kW	0,5	0,5
Tensión de corriente	V/fase	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Interface		D-SUB 37-polos	D-SUB 37-polos
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60
Control		PLC	PLC
Tensión de control	V/DC	24	24
Corriente eléctrica	A	16	16
Conexión neumática filtro fino 5 µm	bar	6	6
Consumo aire/ciclo	NL	11	11
Ancho (Sistema limpiador de tampones)	mm	484 / 504**	484 / 504**
Largo	mm	1.110	1.110
Alto	mm	1.510	1.510
Peso	aprox. kg	190	190

**= Modelo 2 colores con 2x unidad de tintero básica

Incluido

- Kit de herramientas
- Vasos / 10 ud.
- 1 pincel
- 1 botella spray 500 ml
- 1 mesa montaje (2**)
- 1 pinza de sujeción (2**)
- 1 vaso tintero (2**)
- 1 arandela (2**)
- 1 acoplamiento tampón (2**)
- 1 tampón, 6 Shore-A, material de silicona O3 (2**)
- Pedal
- Documentación

Zubehör & Optionen

- Vaso tintero ∅ 130 mm. aluminio
- Kit de conversión a vaso tintero ∅ 140 mm.
- Acoplamientos de tampón
- Arandela 2-colores para 2x ∅ 60 mm.
- Unidad de desplazamiento del tampón
- Plato rotativo
- Sistema limpiador de tampones "Vario 90/130"
- Versión 1- o 2-colores



TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
☎ +49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de
"Ventes et Affaires Françaises"
☎ +49 7150 928-144
Fax: +49 7150 928-432
E-Mail: ventes@tampoprint.de
http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com
http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
☎ +34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
http: www.tampoprint.es



La reproducción de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mención específica de ello, a la suposición de que estos nombres o marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo con la ley de marcas, y por esa razón puedan utilizarse libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios siguen reservándose todos los derechos. Los productos TAMPOPRINT® se desarrollan continuamente de acuerdo con las más modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imágenes y descripciones no se consideran vinculantes. La fabricación de nuestras máquinas se basa en las Directivas de Máquina europeas actualmente válidas así como los estándares de producto europeos EN 1010 - 1 y EN 1010 - 2.
Reservado el derecho a realizar modificaciones! ©Copyright

VARIO

MÁQUINAS DE TAMPOGRAFÍA



MÁQUINAS DE TAMPOGRAFÍA
ACCESORIOS
SERVICIO

Medidas de imagen de impresión variables hasta ∅ 90 o ∅ 130 mm.

Elección variable entre una o dos imágenes de impresión/tonos de tinta

Lugar de trabajo variable de manera independiente

*Technologies for your future
made in germany*

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Máquinas de tampografía
ALFALAS® Sistemas láser
Automatizaciones

MADE IN GERMANY

¿AMPLIADO?
- ¡SIN PROBLEMA!

La característica especial

de las máquinas de la serie "VARIO" es su sistema de vaso tintero. Puede cambiarse de Ø 90 a Ø 130 mm. o viceversa en cualquier momento gracias a "Kit de conversión básico".

El equipo básico puede dotarse opcionalmente con una segunda unidad. De esta manera es posible el uso de 2 colores, 2 imágenes o 2 posiciones de impresión.

Una unidad de desplazamiento del tampón es el complemento opcional ideal para la impresión a 2 colores en una sola posición.

La generosa altura que proporciona la instalación del tampón permite el uso de formas de tampones de gran volumen.

La presión variable de la cuchilla rascadora es accionada de manera neumática.



"Vario 90/130"
1x "Vario-Unit" 130

"Vario 90/130"
2x "Vario-Unit" 130

La tampografía sin la clásica máquina de impresión.

La "unidad de vaso tintero integrada" es única. Equipada con todas las funciones básicas necesarias y la opción de integración en sistemas automatizados específicos.



Unidad de vaso tintero integrada en la línea de automatización

Sistema limpiador de tampones "Vario" 1-color

Unidad de desplazamiento del tampón



Referencia: piezas originales de impresión producidas en el altamente flexible "Linear Modul 2010"

