

ZUBEHÖR

ABSAUG- UND FILTERANLAGE



Geeignet zum Absaugen von nicht entzündlichen Gasen

Geeignet zum Absaugen von nicht entzündlichen Staubpartikeln

Drei-Stufen-Filteranlage, geräuscharm

Kontaminationsfreier Wechsel der Filtereinsätze

ORIGINAL

TAMPOPRIINT®

Tampondruckmaschinen
ALFALAS® Lasersysteme
Automationen

Absaug- und Filteranlage

Einsatzgebiet:

- speziell für Aerosole, Ozon und Staubpartikel entwickelt worden.
- Im Umluftbetrieb für Tampondruckmaschinen und Laseranlagen geeignet.
- Das Gerät verfügt außerdem über einen Betriebs-Stundenzähler und kann sowohl in Automationen und Druckanlagen integriert oder als Einzelgerät betrieben werden.

Technische Angaben:

Absaug- und Filteranlage	Art. Nr.: 41 00 42
Saugleistung	240 m ³ /h
Unterdruck	21 000 Pascal
Vorfilter	F 5
Hauptfilter	Schwebstofffilter H13
Aktivkohlefilter	ca. 5 kg Schüttung
Abscheidegrad	99,99%
Anschlussstutzen	2 x NW 45
Anschlussschlauch	1 x NW 45 mit Anschlussstutzen, 1,5 mtr.
Geräuschpegel	< 67 dB (A)
Antrieb	Turbine B (Dauerläufer)
Frequenz	50/60 Hz
Anschlusswert	1,2 kW
Anschlussspannung	1/N/PE, 230 V
Gewicht	45 kg
Länge	540 mm
Breite	380 mm
Höhe	820 mm
Ersatzteile	
Aktivkohlefilter	Art. Nr.: 41 01 58
Partikelfilter	Art. Nr.: 41 01 57
Vorfiltermatte	Art. Nr.: 41 02 13

Beschreibung:

Diese kompakte Anlage ist aus lackiertem Stahlblech gefertigt und mit einem leistungsstarken und wartungsfreien Absaugaggregat sowie 3-Stufen-Filter ausgestattet. Durch die getrennte Ablufführung kann die gefilterte Luft nicht mit elektrischen Teilen der Turbine in Kontakt kommen. Eine stufenlose Einstellung der Absaugleistung (von 0–100 %) ist über eine eingebaute Drehzahl-Regelung möglich. Das Auswechseln der Filter ist einfach und die Entnahme der Filtereinsätze kontaminationsfrei möglich. Während des Maschinenlaufes ist die Geräuschentwicklung der Absaug- und Filteranlage kleiner als 67 dB (A). Sie arbeitet also sehr geräuscharm.

Wichtiger Hinweis:

Da dieses Gerät nicht Ex-geschützt ist, dürfen damit keine entzündlichen Gase abgesaugt werden.

Ex-geschützte Geräte können auf Anfrage gefertigt werden.

Kontakt:

Zubehör und Ersatzteile
Fax: +49 7150 928-0
mailto: salesparts@tampoprint.de



TAMPOPRINT® AG

Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
☎ +49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de
Ventes et Affaires Françaises
☎ +49 7150 928-144
Fax: +49 7150 928-432
E-Mail: ventes@tampoprint.de
http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com
http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

Polígono Industrial Martorelles,
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogenç)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN
☎ +34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
http: www.tampoprint.es

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeit gültigen europäischen Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 - 1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

Änderungen vorbehalten! ©Copyright