

MODULE ONE XS Máquina de tampografía



- Bastidor compacto con carcasa protectora y barrera de luz
- Máquina de tampografía de las series HERMETIC, SEALED INK CUP E o V-DUO
- Para imágenes de impresión de máx. dos colores
- Amplio rango de usos
- Plato rotativo con bandeja
- Plazos de entrega cortos

Ampliación de la serie MODULE ONE

Impresión sin interrupciones en el ámbito del trabajo manual

El MODULE ONE XS se basa en componentes estandarizados y, como máquina de tampografía estándar, forma parte de la familia MODULE ONE. La diferencia con el MODULE ONE XXS reside en los componentes: MODULE ONE XS ofrece adicionalmente como dispositivo de protección para los usuarios un plato rotativo que sirve como ayuda de inserción. Esto incrementa la eficiencia de producción en el sector del trabajo manual.



MODULE ONE XS con máquina de tampografía HERMETIC 9-12-universal

El MODULE ONE XS consta básicamente de un bastidor compacto, una carcasa protectora, así como los cuatro componentes estandarizados: plato rotativo, barrera de luz, mesa angular y soporte en cruz. La máquina de tampografía se configura de manera individual a partir de las series HERMETIC, SEALED INK CUP E y V-DUO.

El MODULE ONE XS se utiliza allí donde son prioritarias la seguridad y una producción



Barrera de luz, plato rotativo, mesa angular

rápida. Los ámbitos de aplicación habituales se encuentran en el sector de los componentes de menor tamaño.

Junto con la práctica bandeja, la mesa angular de altura regulable facilita la impresión de piezas de distintas alturas. La barrera de luz garantiza una inserción segura de la mano en el plato rotativo.



Panel táctil para manejar el plato rotativo

Resultado:

La ayuda de inserción en el MODULE ONE XS incrementa la productividad en el trabajo manual.

MODULE ONE XS

Estaciones		1
Número máx. de colores		2
Máquinas		HERMETIC / SEALED INK CUP E / V-DUO
Componentes		Barrera de luz, mesa angular, soporte en cruz, plato rotativo (división 2x 180° o 4x 90°)
Medidas de vaso tintero	Ø mm	60, 90, 130
Medidas de cliché	mm	140 x 70, 215 x 100, 150 x 300
Medida de la imagen de impresión máx.	Ø mm	125
Velocidad máx.		800 uds./h

TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen
GERMANY

Tel. +49 7150 928-0
Fax +49 7150 928-400

info@tampoprint.de
www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
Polígono Industrial Martorelles
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN


Tel. +34 93 2327161
Fax +34 93 2471500

tampoprint@tampoprint.es
www.tampoprint.es

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach
FL 32960
USA

Tel. +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax +1 772 778-8289

sales@tampoprint.com
www.tampoprint.com



La reproducción de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mención específica de ello, a la suposición de que estos nombres o marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo con la ley de marcas, y por esa razón puedan utilizarse libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios siguen reservándose todos los derechos. Los productos TAMPOPRINT se desarrollan continuamente de acuerdo con las más modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imágenes y descripciones no se consideran vinculantes. La fabricación de nuestra máquina se basa en las Directivas de Máquina europeas actualmente válidas así como los estándares de producto europeos EN 1010 - 1 y EN 1010 - 2.