

## Série HERMETIC Machine de tampographie



- Écran tactile 4" pour commande centrale, facile d'utilisation
- Réglage simplifié et précis des temps de pause des tampons d'impression
- Protection frontale optimisée
- Entraînement électromécanique

Modernisation de la série HERMETIC

### Plus facile d'utilisation grâce à de nouvelles fonctionnalités

Les machines de tampographie de la série HERMETIC ont été modernisées. L'interface utilisateur tactile représente une nouveauté de la série HERMETIC. Il sera utilisé progressivement pour la gamme complète des machines standard TAMPOPRINT. Dans un cadre de standardisation, les désignations des produits de la série HERMETIC ont également été harmonisés.

**Nouveau**



**HERMETIC 60 avec un châssis de base universel, table d'angle, support transversal et pédale de commande**

La série HERMETIC se démarque toujours par ses points forts bien connus : entraînement électromécanique à came, fonctionnement très silencieux, très bonne précision de position d'impression et grande précision de répétition de l'impression. De plus, la série Hermetic offre un large choix d'options d'équipement permettant la réalisation d'un grand nombre d'applications différentes.

L'unité électronique de commutation à cames qui permet un réglage précis des points d'arrêt et de signalisation dans la séquence de mouvement de la machine représente un



**Fonctionnement moderne grâce à un écran tactile facile d'utilisation**

atout non négligable. L'écran tactile 4" offre un confort d'utilisation maximal. Pratiquement tous les paramètres et les fonctions de la machine peuvent être contrôlés sur l'écran et réglés de manière centralisée, comme par exemple les temps d'arrêt du tampon d'impression. La protection frontale optimisée donne à l'opérateur un meilleur accès au tampon d'impression et au chariot du cliché.

L'option du système d'enlèvement des encres résiduelles offre une solution compacte et intelligente pendant le processus de marquage. Il est monté à l'arrière de la machine et com-



**Protection frontale améliorée avec une meilleure vue d'ensemble du processus d'impression**

mandé de façon centralisée par l'écran tactile. Le châssis universel (en option) garantit un lieu de travail propre et sûr dans le cadre du poste de travail manuel.

L'HERMETIC est disponible en version manuelle ou intégrée. Des versions de produits clairement structurées nous permettent de répondre aux exigences de nos clients en ce qui concerne les livraisons. En raison de sa fiabilité de process, elle est prédestinée pour l'intégration dans des systèmes semi-automatiques.

**TAMPOPRINT® AG**  
Lingwiesenstraße 1  
70825 Korntal-Münchingen  
GERMANY

Tel. +49 7150 928-0  
Fax +49 7150 928-400

info@tampoprint.de  
www.tampoprint.de

**TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.**  
Polígono Industrial Martorelles  
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)  
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN


Tel. +34 93 2327161  
Fax +34 93 2471500

tampoprint@tampoprint.es  
www.tampoprint.es

**TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.**  
1400 26th Street, Vero Beach  
FL 32960  
USA

Tel. +1 772 778-8896, 800 810-8896  
Fax +1 772 778-8289

sales@tampoprint.com  
www.tampoprint.com



La reproduction de la désignation des produits ou des marques inhérentes à ce prospectus, n'autorise pas à supposer, même en l'absence de caractérisations particulières, que tels noms ou tels symboles puissent être considérés comme libres dans le sens de la législation sur les marques et ainsi librement reproduits. Tous les droits restent la propriété du dépositaire. Les produits TAMPOPRINT font l'objet de développement permanent à la pointe de la technique. Les illustrations et les descriptions sont, de ce fait, non contractuelles. Nos machines sont fabriquées en conformité avec les directives européennes en vigueur en matière de machines et des produits aux normes EN 1010 - 1 et 1010 - 2.

Copyright © TAMPOPRINT AG. Sous réserve de modifications techniques ou autres.

Tous les sites sont certifiés ISO 9001:2015

04/2020