

MODULE ONE XS Machine de tampographie



- Châssis compact avec carter de protection et barrière immatérielle
- Machines de tampographie des séries HERMETIC, SEALED INK CUP E ou V-DUO
- Pour des motifs jusqu'à 2 couleurs
- Large gamme d'applications
- Plateau tournant avec espace de rangement
- Délais de livraison réduits

Extension de la série MODULE

Marquage sans interruption en mode manuel

La MODULE ONE XS est basée sur des composants standardisés et appartient à la famille MODULE ONE. La différence avec la MODULE ONE XXS réside dans les composants : la MODULE ONE XS offre en plus de la barrière immatérielle un plateau tournant, qui aide au chargement des pièces et qui permet une amélioration de l'efficacité de production.



MODULE ONE XS avec machine de tampographie, HERMETIC 9-12-universal

La MODULE ONE XS se compose essentiellement d'un châssis compact, d'un carter de protection et des quatre éléments standard: plateau tournant, barrière immatérielle, table angulaire et table croisée. La machine de tampographie est à sélectionner individuellement dans les séries HERMETIC, SEALED INK CUP E et V-DUO.



Barrière immatérielle, plateau tournant, table angulaire

La MODULE ONE XS est à implanter là où la sécurité et la rapidité de production sont au premier plan. Le domaine d'application typique est le marquage d'éléments de plus en plus petits.

La table angulaire réglable en hauteur, associée à une surface de travail pratique, permet



Ecran tactile pour la commande du plateau tournant

le marquage d'éléments hauts. La barrière immatérielle permet le chargement sur le plateau tournant en toute sécurité.

Conclusion :

Grâce au chargement pièces de la MODULE ONE XS, la productivité est améliorée en mode manuel.

MODULE ONE XS

Stations		1
Nombre de couleurs max.		2
Machines		HERMETIC / SEALED INK CUP E / V-DUO
Composants		Barrière immatérielle, table angulaire, table croisée, plateau tournant (répartition 2x 180° ou 4x 90°)
Tailles encrier/encrier raclant	Ø mm	60, 90, 130
Tailles cliché	mm	140 x 70, 215 x 100, 150 x 300
Taille de l'image d'impression max.	Ø mm	125
Rapidité max.		800 pièces/h

TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen
GERMANY

Tel. +49 7150 928-0
Fax +49 7150 928-400

info@tampoprint.de
www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
Polígono Industrial Martorelles
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN


Tel. +34 93 2327161
Fax +34 93 2471500

tampoprint@tampoprint.es
www.tampoprint.es

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach
FL 32960
USA

Tel. +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax +1 772 778-8289

sales@tampoprint.com
www.tampoprint.com



La reproduction de la désignation des produits ou des marques inhérentes à ce prospectus, n'autorise pas à supposer, même en l'absence de caractérisations particulières, que tels noms ou tels symboles puissent être considérés comme libres dans le sens de la législation sur les marques et ainsi librement reproduits. Tous les droits restent la propriété du dépositaire. Les produits TAMPOPRINT font l'objet de développement permanent à la pointe de la technique. Les illustrations et les descriptions sont, de ce fait, non contractuelles. Nos machines sont fabriquées en conformité avec les directives européennes en vigueur en matière de machines et des produits aux normes EN 1010 - 1 et 1010 - 2.

Copyright © 2018 TAMPOPRINT AG. Sous réserve de modifications techniques ou autres.

Tous les sites sont certifiés ISO 9001:2015

10/2018