

## SEALED INK CUP E

Machine de tampographie



MACHINES DE TAMPOGRAPHIE ACCESSOIRES SERVICE

Notre modèle d'entrée de gamme automatisable  
Marque de qualité à prix compétitif  
Tampographie au meilleur prix

Machines de tampographie standard

# Série SEALED INK CUP E

Avec la série **SEALED INK CUP E**, vous avez à votre disposition une machine de tampographie électropneumatique ultra-moderne et de technique de pointe.

Un modèle idéal d'entrée de gamme pour utilisation individuelle.

La **SEALED INK CUP E** est adaptée pour la connexion avec les systèmes de transfert ou les composants de votre automation.

Grâce à son équipement standard avec une interface d'automatisation à 37 pôles, elle est dorénavant construite pour s'adapter à des machines possédant des caractéristiques optionnelles d'équipement. Elle est en outre facile à commander.

La série **SEALED INK CUP E** fait preuve d'un excellent rapport qualité/prix « made in Germany » sur le marché mondial.



SEALED INK CUP 60 E



SEALED INK CUP 90 E



SEALED INK CUP 130 E

Série SEALED INK CUP E

# La constance en point de mire



Avec la tampographie,  
meilleure indentation .

Technique

# Série SEALED INK CUP E

SEALED INK CUP E		SEALED INK CUP 60 E	SEALED INK CUP 90 E	SEALED INK CUP 130 E
Version sur socle Modèle à intégrer <sup>1)</sup>	N° réf.	01 03 62 01 03 65 <sup>1)</sup>	01 03 63 01 03 66 <sup>1)</sup>	01 03 64 01 03 67 <sup>1)</sup>
Système d'enlèvement des encres résiduelles		en option	en option	en option
Marche cycle par cycle		oui	oui	oui
Impression multiple double/triple		oui	oui	oui
Marche continue		oui	oui	oui
Compteur de pièces		oui	oui	oui
Régulation graduelle de la vitesse		oui	oui	oui
Nombre de cycles/heure	max.	1500	1400	1250
Encrier/encrier raclant	Ø mm	60	90	130
Pression d'appui de l'encrier raclant graduelle		non	non	non
Dimension du cliché	mm	70 x 140	100 x 215	150 x 300
Dimension max. du motif imprimé	Ø mm	55	85	125
Course du tampon au-dessus de la pièce graduelle	mm	15–80	30–100	25–120
Course du tampon au-dessus du cliché graduelle	mm	15–50	30–50	25–80
Hauteur montage tampon maxi.	mm	60	95	115
Force de pression	N	450	750	1.800
Entraînement		électropneumatique	électropneumatique	électropneumatique
Puissance	kW	0,2	0,2	0,2
Tension de raccordement	V/phasée	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Interface		D-SUB 37pôles	D-SUB 37pôles	D-SUB 37pôles
Fréquence du réseau	Hz	50–60	50–60	50-60
Commande		automate programmable industriel	automate programmable industriel	automate programmable industriel
Tension de commande	V/CC	24	24	24
Pré-fusible	A	16	16	16
Raccord pneumatique filtre fin 40 µm	bar	6	6	6
Consommation d'air/cycle	NL	2	2,7	6
Largeur	mm	342	372/300 <sup>1)</sup>	436/350 <sup>1)</sup>
Profondeur	mm	665	810	1042
Hauteur	mm	480/390 <sup>1)</sup>	640/510 <sup>1)</sup>	794/650 <sup>1)</sup>
Poids	env. kg	42/38 <sup>1)</sup>	76/68 <sup>1)</sup>	134/120 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Modèle à intégrer

Machine de tampographie standard

# Série SEALED INK CUP E

**SEALED INK CUP 90 E**  
avec système d'enlèvement des  
encres résiduelles (option)



**SEALED INK CUP 130 E**  
avec châssis machine  
(option)



**SEALED INK CUP 90 E** intégrée en  
MODULE ONE XXS (avec barrière imma-  
térielle, table angulaire, table croisée)



## Inclus dans la livraison

- Kit d'outillage
- Gobelets en papier
- Pinceau
- Bouteille à bec
- Table de montage
- Pince
- Encrier/encrier raclant
- Bague de maintien
- Accouplement tampon
- Tampon d'impression
- Dokumentation

## Accessoires et options

- Châssis machine
- Table croisée x/y
- Porte-pièce
- Anneaux pour impression en plusieurs encres
- Système d'enlèvement des encres résiduelles à gauche
- Plateau tournant T2 / T4 / 150 T2 / 150 T4
- Manipulateur à pied
- Plaque de support magnétique, clichés magnétiques
- Plusieurs variantes d'encriers/encriers raclants
- Peut être intégré dans la série MODULE ONE

**TAMPOPRINT® GmbH**  
Lingwiesenstraße 1  
70825 Korntal-Münchingen  
GERMANY

Tel. +49 7150 928-0  
Fax +49 7150 928-400

info@tampoprint.de  
www.tampoprint.de

**TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.**  
Polígono Industrial Martorelles  
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)  
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN


Tel. +34 93 2327161  
Fax +34 93 2471500

tampoprint@tampoprint.es  
www.tampoprint.es

**TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.**  
1400 26th Street, Vero Beach  
FL 32960  
USA

Tel.+1 772 778-8896, 800 810-8896  
Fax +1 772 778-8289

info@tampoprint.com  
www.tampoprint.com



Données techniques  
tampo.link/sealed-ink-cup

La reproduction de la désignation des produits ou des marques inhérentes à ce prospectus, n'autorise pas à supposer, même en l'absence de caractérisations particulières, que tels noms ou tels symboles puissent être considérés comme libres dans le sens de la législation sur les marques et ainsi librement reproduits. Tous les droits restent la propriété du dépositaire. Les produits TAMPOPRINT font l'objet de développement permanent à la pointe de la technique. Les illustrations et les descriptions sont, de ce fait, non contractuelles. Nos machines sont fabriquées en conformité avec les directives européennes en vigueur en matière de machines et des produits aux normes EN 1010 - 1 et 1010 - 2.

Copyright © TAMPOPRINT GmbH. Sous réserve de modifications techniques ou autres.

Tous les sites sont certifiés ISO 9001:2015

09/2021